

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTITAPA HORIZONTAL

Electrobomba centrífuga multitapa horizontal, muy silenciosa y particularmente adecuada para el incremento de presión, presurización doméstica, pequeña irrigación de jardines, lavado de vehículos y movimiento de agua limpia.



PRESTACIONES

- Presión máx. de trabajo: 10 bar
- Temperatura máx. del líquido vehiculado: 40°C

MATERIALES

- Cuerpo de bomba y soporte: Hierro fundido.
- Camisa externa: AISI 304
- Impulsores y Difusores: Tecnopolímero
- Eje: AISI 416
- Cierre mecánico: Carbón / Cerámica / NBR


DATOS TÉCNICOS

- Motor trifásico eficiencia **IE2** a partir de 0,75 kW.
- Asíncrono, 2 polos y ventilación forzada.
- Aislamiento Clase F
- Protección IP44
- Monofásica 230V ± 10% 50 Hz
- Trifásica 230/400V ± 10% 50 Hz
- Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados (monofásica).

CONEXIONES

- DNA: 1" para toda la gama (excepto B/12-B-15).
1 1/4" para B/12-B/15
- DNI: 1"

UDS. POR PALLET



COMPACT AM/4, AM/6 y AM/8 (12 pzas. x 6 niveles) = 72 unidades

COMPACT AM/10, AM/12, AM/15, BM/12 y BM/15 (7 pzas. x 6 niveles) = 42 unidades

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Modelo		kW	CV	Condensador		Intensidad absorbida (A)			l/min m³/h	Q=Caudal									
Monofásica 230V 50Hz	Trifásica 230/400V 50Hz			μF	V _c	Mono- fásica	Trifásica			20	30	40	50	60	80	100	120	140	160
										H=Altura manométrica total (m)									
COMPACT AM/4	COMPACT A/4	0,3	0,4	10	450	2,5	1,9	1,1	20,5	18,7	16,7	14,4	11,9	6	-	-	-	-	
COMPACT AM/6	COMPACT A/6	0,44	0,6	12,5	450	3,0	2,3	1,3	30,7	28,2	25,2	21,8	18	9	-	-	-	-	
COMPACT AM/8	COMPACT A/8	0,6	0,8	14	450	4,0	2,6	1,5	39,7	36,1	32	27,4	22,4	10,5	-	-	-	-	
COMPACT AM/10	COMPACT A/10	0,75	1	20	450	6,0	2,9	1,7	56,5	53	48,6	43,4	37,1	20	-	-	-	-	
COMPACT AM/12	COMPACT A/12	0,9	1,2	31,5	450	6,2	4,3	2,5	67,5	63,4	58,4	52,3	44,9	24	-	-	-	-	
COMPACT AM/15	COMPACT A/15	1,1	1,5	31,5	450	7,3	4,3	2,5	79	74,6	69,1	62,3	54	28	-	-	-	-	
COMPACT BM/12	COMPACT B/12	0,9	1,2	31,5	450	5,8	4,3	2,5	48	47,5	45,9	43,7	41,3	35,2	27,6	18	-	-	
COMPACT BM/15	COMPACT B/15	1,1	1,5	31,5	450	7,3	4,3	2,5	59	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	-	-	

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTITAPA HORIZONTAL
CURVAS DE CARACTERÍSTICAS (según ISO 9906 / 2)
