

# BOMBAS TRASVASE DE BIDONES

## Serie TR

Bombas verticales de caña, idóneas para fluidos corrosivos.  
 Temperatura máx. PP 50° C  
 PVDF/AISI-316 85° C

Montada con motor de 500 W. 230V Monofásico para viscosidad de hasta 500 cps.  
 Montada con motor de 800 W. 230V Monofásico para viscosidad de hasta 800 cps.  
 Posibilidad de montar motor neumático.

Boca de impulsión de Ø 25mm.



TIPO	EJE - CAÑA			COJINETE	EJE	PARTE INTERNA
	MATERIAL	Ø	LONGITUD			
TR-PP	PP	42	900 mm.	PTFE	HASTELLOY C	PP PTFE
TR-PVDF	PVDF	40	900 mm	PTFE	HASTELLOY C	PP PTFE
TR-INOX	INOX AISI-316	42,5	900 mm	PTFE	INOX AISI-316	PTFE RYTON

Nota: Bajo demanda disponemos de la bomba con longitud de 1.200 mm.

TIPO	CAUDAL L/MINUTO	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	PESO KGS.
TR-PP	ALTURA M.C.A.	8	6,8	5	4	3,5	2	1	0,3			4,8
TR-PVDF												5,7
TR-INOX	ALTURA M.C.A.	8,5	7,2	6	5	5,5	4,5	3	2	1,5	0,8	11